WYTŁACZARKI DWUŚLIMAKOWE PRZEMYSŁOWE DO TWORZYW SZTUCZNYCH

			2x20	2x24	2x32	2x40	2x42	2x58	2x60	2x70
Średnica ślimaka	D	[mm]	20	24	32	40	42	58	60	70
Odległość międzyosiowa	a	[mm]	16,25	19,5	26	31,5	35	48	50	58,5
Układ plastyfikujący	L/D		44	44	44	44	44	44	44	44
Prędkość obrotowa	n	[obr/min]	**300-1200**	**300-1200**	300-800	**300-1200**	300-800	300-800	300-800	300-800
Maksymalny moment obrotowy (na wał ślimaka)	Mn2	[Nm]	80	140	270	350	470	1 585	1 585	3 150
Moc maksymalna	P2	[kW]	22,00	38,00	52	55	90	289	289	575
Gęstość mocy		[Nm/cm^3]	18,64	18,88	15,36	11,20	10,96	14,33	12,68	15,73
Ciśnienie maksymalne	p	[bar]	200	200	400	400	400	400	400	400
Strefy grzewczo-chłodzące			11	11	11	11	11	11	11	11
Medium chłodzące			powietrze	powietrze	woda	woda	woda	woda	woda	woda
Strefa zasypu chłodzona wodą			Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Agregat grzewczo-chłodzący ciśnieniowy w obiegu zamkniętym (zasyp)	opcja		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Odgazowanie cylindra	opcja		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Moduł pomiaru zużytej energii	opcja		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
System dozowania grawimetryczny lub	opcja		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
System dozowników bocznych (side feeder)	opcja		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak